



Easytop LF-zawór zwrotny z SC-Contur

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)

- przyłącza zaprasowywane


wyposażenie

Obudowa i część górna zaworu z brązu lub brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceny metali (UBA), gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, przyłącze do prób, korek spustowy G $\frac{1}{4}$, elementy uszczelniające EPDM

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2239.4LF

nr kat. 757 847



Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	90 °C
Średnica nominalna	DN	50
Średnica zewnętrzna rury	d	54
Wymiar Z 1	Z1	30 mm
Wymiar Z 2	Z2	105 mm
Długość 1	L1	70 mm
Długość 2	L2	145 mm
Wysokość 1	H1	90 mm
Wysokość 2	H2	38 mm



**Easytop LF-zawór zwrotny
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2239.4LF
nr kat. 757 847**

Właściwości

Gwint cylindryczny	G	¼
Rozmiar klucza 5	RK	32 mm
Waga	2270 g	
Pojemność	3463,2 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy