



## Temponox-trójnik z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

### wyposażenie


Elementy uszczelniające EPDM, wielokąt

### Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

**nr wzoru 1717.2**

**nr kat. 809 126**



## Właściwości

|                               |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
| Średnica zewnętrzna rury 1    | d1    | 54    |
| Gwint wewnętrzny cylindryczny | Rp    | ½     |
| Zewnętrzna średnica rury 2    | d2    | 54    |
| Wymiar Z 1                    | Z1    | 18 mm |
| Wymiar Z 2                    | Z2    | 39 mm |
| Wymiar Z 3                    | Z3    | 18 mm |
| Długość 1                     | L1    | 58 mm |
| Długość 2                     | L2    | 49 mm |
| Długość 3                     | L3    | 58 mm |
| Waga                          | 340 g |       |



**Temponox-trójnik  
z SC-Contur  
nr wzoru 1717.2  
nr kat. 809 126**

## Właściwości

---

|           |                        |                 |
|-----------|------------------------|-----------------|
| Pojemność | 1243,2 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał  | materiał               | stal nierdzewna |